






	Perfil Study	Perfil Factor	Perfil Conecta	Perfil GLIX	Perfil GLIX para corte a medida
					
sku	Perfil-Study	Perfil-Factor	Perfil-Conecta	GLIX-AM	GLIX-AC-1
Longitud	3000 mm	3000 mm	3000 mm	1948 mm	Perfil GLIX para bisagras 2383 mm Perfil GLIX con jaladera 2383 mm Perfil GLIX horizontal 3000 mm
Medidas de perfil	Perfil armado:18.1 mm ancho x 28 mm alto Perfil jaladera:18.1 mm ancho x 37.9 mm alto	Perfil armado:21 mm ancho x 30 mm alto Perfil jaladeras:21 m ancho x 40 mm alto	35 mm x 25 mm	Perfiles con bisagra:28 mm altox 35 mm ancho Perfil horizontal:30 mm alto x 20 mm ancho Perfil jaladera:28 mm alto x 35 mm ancho	Perfiles para bisagra:28 mm alto x 35 mm ancho Perfil horizontal:30 mm alto x 20 mm ancho Perfil jaladera:28 mm alto x 35 mm ancho
Espesor de paneles	mín. 18 mm-máx. 40 mm	mín. 20 mm - máx. 40 mm	18 mm-19 mm	18 mm un solo costado 25 mm costado compartido	18 mm un solo costado 25 mm costado compartido
Capacidad de carga	20 kg por par de bisagras	30 kg por par de bisagras	22 kg (2 bisagras) 36 kg (3 bisagras) 48 kg (4 bisagras)	22 kg	22 kg
Medidas de puerta	mín. 200mm-máx.2000 mm alto x 600 mm ancho	mín. 200mm-máx.2500 mm alto x 600 mm ancho	mín.1000 mm - máx.3000 mm alto x 600 mm ancho	1948 mm alto x 450 mm ancho 1948 mm alto x580 mm ancho	mín.2300 mm-máx.2383 mm alto
Ángulo de apertura	105°	100°	94°	267°	267°

	Perfil Study	Perfil Factor	Perfil Conecta	Perfil GLIX	Perfil GLIX para corte a medida
Espesor de cristal	5 mm	5 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Aplicación de bisagra	Piso y techo	Piso y techo	Piso y techo	Lateral	Lateral
Jaladera	Completa a lo largo del perfil	Completa a lo largo del perfil	Se encuentra a la mitad del perfil jaladera	Se encuentra a la mitad del perfil jaladera	Se encuentra a la mitad del perfil jaladera
Cierre suave	Si	Si	Si	Si	Si
Nota: Los precios y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso, fecha de descarga: 04/07/2026					