



H 5017 Serie Gottardo

Design
Hans Kollhoff

Materiale Acciaio Inox AISI 316 L
Material Stainless Steel AISI 316 L


| Dimensioni Sizes | Codice Code | Finitura Finish | EAN R8 | EAN R7 | EAN RG8 | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <p>H 5017 R8</p> | R8 | | | | | | | |
| | R7 | | | | | | | |
| | RG8 | | | | | | | |
| | R8 Y | | Satinato | 186924 | 197494 | 197791 | 1 coppia/pair | |
| | R7 Y | | Lucido | 186917 | 261294 | 200347 | 1 coppia/pair | |
| | RG8 Y | | | | | | | |
| | R8 BZG | | | | | | | |
| | R7 BZG | | | | | | | |
| | RG8 BZG | | | | | | | |
| | | | | R8 Y | R7 Y | RG8 Y | | |
| | | | | Satinato | 317359 | 316284 | * | 1 coppia/pair |
| | | | | Lucido | 296500 | 316277 | * | 1 coppia/pair |
| | | | | R8 BZG | R7 BZG | RG8 BZG | | |
| | | | Satinato | - | 316291 | * | 1 coppia/pair | |
| | | | Lucido | - | 316307 | * | 1 coppia/pair | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|----------|--------|---|---|---------------|
| | R08 CM | | Satinato | 316642 | - | - | 1 coppia/pair |
| | | | Lucido | 316628 | - | - | 1 coppia/pair |
| | R08Y CM | | Satinato | 316659 | - | - | 1 coppia/pair |
| | | | Lucido | 316635 | - | - | 1 coppia/pair |

| | | | | | | | |
|--|------------|--|----------|--------|---|---|---------------|
| | GL8 | | Satinato | 256542 | - | - | 1 coppia/pair |
| | | | Lucido | 239934 | - | - | 1 coppia/pair |

* = EAN e prezzo su richiesta - = non disponibile
* = EAN code and price on request - = not available

Specifiche spessori porta/lunghezza quadro, pag. 79
For specifications of door thicknesses and spindle lengths, see page 79



H 5017 F RS-41
Maniglia per finestra
Window handle

Movimento
4 scatti
Movement
4 click positions

| | | | | |
|----------|--------|---|---|---|
| Satinato | 187068 | - | - | 2 |
| Lucido | 187051 | - | - | 2 |

A richiesta: disponibile il movimento 30-35-45-50 mm
On request: available also for spindle length 30-35-45-50 mm

A richiesta: disponibile il movimento 8 scatti per la microventilazione (solo la misura 41 mm)
On request: available also 8 click positions (only spindle length 41 mm)



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards

| | | | |
|--|--------------------------------|---|---------|
| In abbinamento sono disponibili In combination with | R 5154 RN / R 5154 RY | Bocchetta / Escutcheon | pag. 59 |
| | R 5154 RGN / R 5154 RGY | Bocchetta per RG8 / Escutcheon for RG8 | pag. 56 |
| | R 5145 N / R 5145 Y | Bocchetta stretta / Narrow Escutcheon | pag. 59 |
| | S 5501 R6-7-8 BZG | Chiusura privacy BZG / Bathroom privacy set | pag. 64 |
| | S 5501 RS6-7-8 BZG | Chiusura privacy BZG / Bathroom privacy set | pag. 64 |
| | S 5505 R6-7-8 BZG | Chiusura privacy BZG / Bathroom privacy set | pag. 63 |
| | S 5505 RS6-7-8 BZG | Chiusura privacy BZG / Bathroom privacy set | pag. 63 |
| | S 5501 RG6-7-8 BZG | Chiusura privacy BZG per RG8 / Bathroom privacy set for RG8 | pag. 61 |