PARA LECTURA

CYMISA

FORMA

CLAVE	290.180
Material	Metal / Plástico
Acabado	Gris
Longitud del brazo(mm)	373
Ancho de la base (mm)	ø 65
Altura de la base (mm)	ø 78
Fuente de luz	Módulo HD LED
Instalación	Atornillada al muro
Color de luz	Blanca fría
Temperatura de luz	5000÷5700°Kelvin
Lumen por Watts (Eficacia)	118 lm / W
Indice rendimiento de color	Ra 75
Fuente de alimentación	1.2 W / 12 V

FORMA *es una lámpara que provee luz sútil ideal para instalación en cabeceras. Se caracteriza por un brazo flexible que permite orientar la luz de la lámpara fácilmente.*
La base cuenta con switch para encendido y apagado cómodo de la lámpara.



INSTALACIÓN



FORMA se fija y se atornilla en la superficie de una cabecera o muro.

RoHS

Para ver ésta y otras lámparas para mueble visite: http://www.cymisa.com.mx/ilu_lectura.htm

Medidas en mm.

Av. Independencia 1323 Ote. Toluca, México. C.P. 50070
(722) 215-51-68 Lada sin costo 01-800-112-1212
cymisa@cymisa.com.mx

SIMBOLOGÍA PARA LÁMPARAS

CYMISA

CERTIFICACIONES

Normas y directivas
El producto con la marca CE se han proyectado y construido en conformidad a la norma europea EN 60598-1 que corresponde a la norma internacional IEC 598-1. La marca CE indica que el producto satisface todas las directivas comunitarias aplicables, que garantiza el derecho de que este producto es comercializado en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Grado de aislamiento III
Este símbolo identifica los aparatos que operan a muy bajo voltaje (12 voltios por ejemplo) y por lo tanto están conectados a circuitos de alimentación de tensión de seguridad muy baja. En este caso no necesita estar conectado a la tierra el aparato.

Grado de aislamiento II
Aparatos en los que se proporciona protección contra choques eléctricos, además del aislamiento básico, (también conocido como de doble aislamiento) En este caso, el dispositivo no necesita estar conectado a la tierra.

Grado de aislamiento F
Aparatos que llevan el símbolo F se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. Superficies inflamables se definen como la superficie a partir de materiales como madera o derivados de madera y cuyo espesor supera los 2 mm.

Grado de aislamiento IPX4
Electrodomésticos clasificados según el grado de protección contra la penetración de sólidos y líquidos. Dispositivo Protegido contra objetos sólidos mayores de 1 mm.

Este símbolo identifica a equipo adecuado para uso en interior

Accesorio adecuado para uso en interior de mueble

RoHS

Dispositivo que se ajusta a la norma RoHS
La norma RoHS limita el empleo en la producción de seis sustancias peligrosas: plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados, sustancias retardantes de fuego PBDE que se utilizan en algunos tipos de plástico.

Para ver lámparas de varios estilos y aplicaciones, visite: http://www.cymisa.com.mx/ilu.htm

Av. Independencia 1323 Ote. Toluca, México. C.P. 50070
(722) 215-51-68 Lada sin costo 01-800-112-1212
cymisa@cymisa.com.mx